

## DIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COORDINACIÓN DE PERMISOS PERMISO ESPECIAL PARA TRABAJOS EN LA VÍA PÚBLICA

Monterrey, Nuevo León, a 04 de julio del 2022

Expediente SSPDTCPC/0611/2022

Municipio en uso de las atribuciones que le concede el Artículo 81 fracción XXIII Y 87 fracción IV del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Monterrey, así como los Artículos 4 fracción III, 6 fracción I, 134 y demás aplicables del Reglamento para las Construcciones del Municipio de Monterrey, Nuevo León, y previa opinión emitida por la Secretarías de Desarrollo Urbano Sostenible, mediante oficio DGDICE/5523/2022, recibido en fecha 10 de junio del 2022; e Infraestructura Sostenible, mediante oficio SIS/861/2022, recibido en fecha 23 de junio del 2022, otorga PERMISO ESPECIAL PARA TRABAJOS EN LA VÍA PÚBLICA AL GERANCISCO ALEJANDRO TAMEZ GONZALEZ con una vigencia del 30 de agosto al 31 de agosto del año 2022, de acuerdo a su solicitud de fecha 24 de marzo del año 2022.

Permiso por la ocupación de la vía pública para realizar los trabajos de rotura para la canalización e introducción de acometida corta de gas natural, con fin de brindar servicio al domicilio ubicado en la calle Puerto de San Telmo número 5504 en la col. Las Brisas, ocupando un área de 3 metros lineales.

		The state of the s	型接続 <u>さんし</u>	`
	- 13 75 4 6 10 F	A SERVER THE SERVER TO SERVER THE	10 May 12 10 May 12 May 14	<i>M</i> .
Vías de acceso controla:	lo:     Ave. princ	inales: Ave col	ectoras:   『世』』	🕏 ¿Conexión domiciliaria : 📗 1
VIBS de deceso controla	io. Ave. princ	haira		300
	- Y - N - N		(大三 矢寸 老肛瓣)	M. * 生。
Av. Locales	Banqueta	1 1 Camello	nes la	Otros:
				The state of the s
	Argumentation of the state of the state of		「「我」等 「 という まだん (物質) h	Mark 18 1/ 30
	*D-10		The last war	ere a distribution of the second of the seco

El solicitante deberá de atender y apegarse a las especificaciones requeridas por la Secretaría Infraestructura Sostenible y que consisten en lo siguiente:

- La banqueta deberá reponerse con un concreto de resistencia de al menos f c=200 kg/cm2 y reforzada con malla electro soldada 6-6 / 10-10 en la totalidad del área.
- Los servicios de infraestructura básica que crucen por la banqueta en mención deberán de respetarse y
  en caso de daño, reponerse con al menos las características y calidades existentes antes de la
  intervención.
- Se deberá respetar la señalización y nomenclaturas existentes en el área, propiedad del Municipio de Monterrey sin presentar danos en los mismos, en caso de danos se solicitará la reposición de las mismas.
- En caso de daños a la guarnición, esta área deberá de demolerse y construirse con las características físicas y de calidad existentes antes de la intervención, con un concreto de resistencia mínima f´ c=200 kg/cm2 y acero de refuerzo para evitar juntas constructivas por contracción lineal.
- En todo momento deben de evitarse las obstrucciones al patin de la guarnición, con el fin de permitir la circulación del agua por el mismo en caso de lluvias.

Así mismo el peticionario se compromete que cuando sea necesario la apertura de la carpeta, deberá rellenar la zanja con material de Sub-base Hidráulica, Base Hidráulica y Carpeta Asfáltica, con los espesores recomendados en el Capítulo Segundo, Art. 20 Catálogo de secciones de pavimentos, según el nivel de vialidad indicado en el Art. 16 Categoría de Tráfico Pesado; que cumplan con la calidad de materiales indicada en el Capítulo Cuarto Calidad de materiales y control de calidad de capas de pavimentos en áreas rurales y urbanas con respecto a la Ley para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos del Estado de Nuevo Leon. (LCRPENL); y cuando la carpeta sea de concreto hidráulico, se deberá considerar reponer el mismo con el módulo de ruptura (MR) según el nivel de vialidad donde se realicen los trabajos, pudiendo ser de 42, 45 o 48 kilogramos por centímetro cuadrado, o según lo indicado y aprobado en el proyecto. A lo largo de la zanja se deberá realizar cortes transversales con el fin de modular la losa de concreto y evitar el agrietamiento por temperatura, con disco de corte y aplicación de sello sobre las juntas.

Debiendo además ajustarse lo establecido en el Reglamento para las Construcciones del Município de Monterrey, a las Especificaciones Generales para apertura de Zanjas y Reparación de Superficies en la Vía Pública y Reglamento de Tránsito para la Ciudad de Monterrey. Así como también deberá observar y cumplir las siguientes especificaciones y condiciones que la autoridad señale en el mismo ordenamiento.

7

Parque Alamey Zuazua #3701 Nte. Col. Del Norte Monterrey, N.L.,/C.P. 64500 T. (81) 51028101 monterrey.gob.mx Anexo Programa de Trabajo en tramos autorizados. Especificaciones particulares de la Secretaría de Vialidad y Tránsito. Especificaciones particulares de la Secretaría de Servicios Públicos.

Al solicitante se le informa que: El incumplimiento de lo aquí señalado será sancionado por la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio de Monterrey, de conformidad con lo establecido en los artículos 4 fracción III, 6 fracción III, IV y VI y 152 y demás señalados en el Reglamento para las Construcciones del Municipio de Monterrey, Nuevo León; artículos 373, 375 fracción III, 382 II, VI,VII, X, 383 fracción III incisos b), c),d), f),g), h), i), ñ) y 385 fracciones I, II y demás relativos a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León; así como en lo establecido en los artículos 19 fracciones VI y XXI, 81 fracción XXIII y 87 fracción IV del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Monterrey, Nuevo León, así como en el Acuerdo Delegatorio de Facultades y Atribuciones de fecha 8 de febrero del año 2022, emitido por el Titular de la Presidencia Municipal del Gobierno Municipal de Monterrey, Nuevo León, publicado en fecha 16 de febrero del 2022 en el Periodico Oficial del Estado de Nuevo León.

LIC ROSA ELIA SERRATO LUNA DIRECTORA DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

ISG / LL

ALC. Francis A Tarnez Goozález	quien se identifica con credencial de elector
con número 1891767896	expedida por el Instituto Nacional Electoral, y
quien se ostenta como りつりょうさい	y que siendo las <u>12:29</u> horas de día
	2912 manifiesta que se compromete y
6 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	# 元本: (6.4 m 2) 第四十
asume la responsabilidad de apegarse a cada una de lo	The state of the s
autorización, quien de conformidad y como constancia d	le recibido firma al calce del mismo, y en este acto se
da por notificado.	
The state of the s	en person and design for the size of the s
Fig. 10 A	laver 422
-ton-	

( Nombre y firma)